

Wellenlose Spirale



VAV bietet wellenlose Spiralen in unterschiedlichen Längen an. Es sind Abmessungen zwischen $\varnothing 80$ bis 700mm in unterschiedlichen Ausführungen möglich, Einfachspirale, Doppelspirale und Dreifachspirale. Die Spiralen können für den horizontalen, geneigten und vertikalen Transport eingesetzt werden. Außerdem sind die Spirale geeignet für den Transport von nassen, faserigen und klebrigen Produkten. In der unten stehenden Tabelle sehen Sie eine Liste der Standardspiralen. Andere Spezifikation sind nach Kundenwunsch möglich.

Wellenlose Spiralen (Abmessungen in mm)			
Außen- \varnothing	Steigung	Materialhöhe und -Stärke	Innen Spirale
190	140	50 x 20	
190	190	50 x 20	
240	190	60 x 25	30 x 20
240	240	60 x 25	30 x 20
280	220	60 x 25	40 x 20
280	320	60 x 25	40 x 20
320	250	70 x 25	50 x 20
320	320	70 x 25	50 x 20
380	330	70 x 25	50 x 20
380	380	70 x 25	50 x 20
460	360	80 x 25	60 x 20
460	440	80 x 25	60 x 20
530	420	80 x 30	70 x 25
530	530	80 x 30	70 x 25
600	450	80 x 30	80 x 25
600	600	80 x 30	80 x 25

Abweichende Durchmesser, Achsenmaße oder Materialstärken auf Wunsch lieferbar.